

DTTX AD 2.18 INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION ATS/ ATS COMMUNICATION FACILITIES

Désignation du service/ <i>Service designation</i>	Indicatif d'appel/ <i>Call sign</i>	Fréquences/ <i>Frequencies</i>	Heures de fonctionnement/ <i>Hours of operation</i>	Observations/ <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
TWR	SFAX AIRPORT	120.15 MHz 121.5 MHz ⁽¹⁾	H24	PWR : 50 W ⁽¹⁾ fréquence d'urgence/ <i>emergency frequency</i>
APP	SFAX APPROACH	123.7 MHz	H24	PWR : 50W

DTTX AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE/ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type d'aide Déclinaison magnétique Type d'opération prise en charge (pour VOR/ILS/MLS indiquer déclinaison)/ <i>Type of aid Magnetic variation Type of supported operation (for VOR/ILS/MLS give declination)</i>	Identification/ <i>ID</i>	Fréquence/ <i>Frequency</i>	Heures de fonctionnement/ <i>Hours of operation</i>	Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission/ <i>Position of transmitting antenna coordinates</i>	Altitude de l'antenne d'émission DME/ <i>Elevation of DME Transmitting antenna</i>	Observations/ <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME (3°E/2020)	SFX	114.0 MHz CH87X	H24	344258.1N 0104120.1E	100 ft	PWR VOR: 50W PWR DME:1000W

DTTX AD 2.20 RÈGLEMENTS LOCAUX DE L'AÉRODROME/ LOCAL AERODROME REGULATIONS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Les demi-tours doivent être effectués sur les raquettes. - Les virages à grand rayon d'action sont recommandés pour éviter la détérioration rapide de la surface . - Maintenir les déplacements du seuil 15 et l'extrémité de piste 33 d'une distance de 300 m. | <ul style="list-style-type: none"> - 180° turns shall be made on the turn-around area. - Wide turns are recommended in order to avoid damage to surface. - Maintain the displacements of threshold 15 and the RWY end 33 for a distance of 300 m. |
|---|--|

DTTX AD 2.21 PROCÉDURES ANTIBRUIT/ NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL
